

Schraub - Klemmkabelschuhe

Werkstoff: E-Cu DIN 40500

Oberfläche: Cu-blank

Schrauben: DIN 84/Stahl, gelb chromatiert


punched-clamp cable-lugs

acc. to DIN 40500

material: E-Cu

cover: copper bare

screws: acc. to DIN 84/steel, chrome-plated



Ausführung mit 2 Schrauben

Nenn- querschnitt mm ²	Artikel-Nr.	Nenngröße Bolzen Ø - mm ²	Abmessung mm					1000 Stck. ~ kg	VE/Stück
			d ₂	b	d ₃	l	s		
6 - 10 AWG 10 - 8	03001	A 6 - 10	6,5	15	18,0	23	2,0	12,0	100
	03002	A 8 - 10	8,5	15	18,0	23	2,0	12,0	100
	03003	A 10 - 10	10,5	18	18,0	23	2,0	12,0	100
10 - 16 AWG 8 - 6	03010	A 6 - 16	6,5	15	20,5	27	2,5	19,0	75
	03011	A 8 - 16	8,5	15	20,5	27	2,5	19,0	75
16 - 25 AWG 6 - 4	03020	A 6 - 25	6,5	15	25,0	30	3,0	29,0	50
	03021	A 8 - 25	8,5	15	25,0	30	3,0	29,0	50
	03022	A 10 - 25	10,5	18	25,0	30	3,0	29,0	50

Schraub - Klemmkabelschuhe

Werkstoff: E-Cu DIN 40500

Oberfläche: Cu-blank

Schrauben: DIN 84/Stahl, gelb chromatiert


punched-clamp cable-lugs

acc. to DIN 40500

material: E-Cu

cover: copper bare

screws: acc. to DIN 84/steel, chrome-plated



Ausführung mit 4 Schrauben

Nenn- querschnitt mm²	Artikel-Nr.	Nenngröße Bolzen Ø - mm²	Abmessung mm					1000 Stck. ~ kg	VE/Stück
			d ₂	b	d ₃	l	s		
16 - 25 AWG 6 - 4	03100	A 6 - 25	6,5	18,0	22	36	3,0	41,0	30
	03101	A 8 - 25	8,5	18,0	22	36	3,0	41,0	30
	03102	A 10 - 25	10,5	18,0	22	36	3,0	41,0	30
25 - 35 AWG 4 - 2	03110	A 8 - 35	8,5	18,0	24	38	3,0	44,0	30
	03111	A 10 - 35	10,5	18,0	24	38	3,0	44,0	30
35 - 50 AWG 2 - 0	03120	A 8 - 50	8,5	19,0	28	45	3,5	70,0	15
	03121	A 10 - 50	10,5	19,0	28	45	3,5	70,0	15
50 - 70 AWG 0 - 2/0	03130	A 8 - 70	8,5	23,5	31	51	4,0	100,0	15
	03131	A 10 - 70	10,5	23,5	31	51	4,0	100,0	15
	03132	A 12 - 70	13,0	23,5	31	51	4,0	100,0	15
70 - 95 AWG 2/0 - 3/0	03140	A 10 - 95	10,5	24,0	34	56	4,5	120,0	10
	03141	A 12 - 95	13,0	24,0	34	56	4,5	120,0	10
70 - 120 AWG 2/0 - 4/0	03150	A 10 - 120	10,5	29,0	39	60	5,0	174,0	10
	03151	A 12 - 120	13,0	29,0	39	60	5,0	174,0	10
95 - 150 AWG 3/0 - 5/0	03160	A 10 - 150	10,5	30,0	42	61	5,0	200,0	10
	03161	A 12 - 150	13,0	30,0	42	61	5,0	200,0	10
	03162	A 16 - 150	17,0	30,0	42	60	5,0	200,0	10
150 - 240 AWG 5/0 - 500	03170	A 10 - 240	10,5	34,0	48	69	5,0	264,0	10
	03171	A 12 - 240	13,0	34,0	48	69	5,0	270,0	10
	03172	A 16 - 240	17,0	34,0	48	69	5,0	270,0	10
	03173	A 20 - 240	21,0	34,0	48	69	5,0	270,0	10
185 - 300 AWG 6/0 - 600	03180	A 12 - 300	13,0	32,0	50	69	5,0	284,0	10
	03181	A 16 - 300	17,0	32,0	50	69	5,0	288,0	10
	03182	A 20 - 300	21,0	32,0	50	71	5,0	288,0	10