

Quetschkabelschuhe

Gabelform

Maße im Leiteranschlußbereich bis 6 mm² entsprechend DIN 46234

Werkstoff: E-Cu


Oberfläche: galvanisch verzinkt

Solderless terminals

Spadetype

acc. to DIN 46234 and similar

material: E-Cu, tin-plated



Nenn- querschnitt mm ²	Artikel-Nr.	Nenngröße DIN	Abmessung mm						1000 Stck. ~ kg	VE / Stück	
			d ₁	d ₂	b	l	a	s			
0,5 - 1 AWG 20 - 16	01200	C 3 - 1	1,6	3,2	6	11	5	0,8	0,56	1.000	100
	01201	C 3,5 - 1		3,7	6	11			0,56	1.000	100
	01202	C 4 - 1		4,3	6,8	12			0,57	1.000	100
	01203	C 5 - 1		5,3	10	13			0,79	1.000	100
	01204	C 6 - 1		6,5	11	15			0,89	1.000	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14	01210	C 3 - 2,5	2,3	3,2	6	11	5	0,8	0,63	1.000	100
	01211	C 3,5 - 2,5		3,7	6,8	12			0,69	1.000	100
	01212	C 4 - 2,5		4,3	6,8	12			0,67	1.000	100
	01213	C 5 - 2,5		5,3	10	14			0,90	1.000	100
	01214	C 6 - 2,5		6,5	11	16			1,06	1.000	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10	01220	C 4 - 6	3,6	4,3	8	14	6	1	1,40	1.000	100
	01221	C 5 - 6		5,3	10	15			1,60	1.000	100
	01222	C 6 - 6		6,5	11	16			1,70	1.000	100
	01223	C 8 - 6		8,4	14	19			2,20	1.000	100
	01224	C 10 - 6		10,5	18	21			2,80	500	100
10 AWG 8	01230	C 5 - 10	4,3	5,3	11	17	8,5	1,2	2,25	500	50
	01231	C 6 - 10		6,5	11	17			2,40	500	50
16 AWG 6	01240	C 6 - 16	6,0	6,5	11	20	10	1,2	3,80	500	50