

HIL-QUICK® Flachsteckhülsen

DIN 46245, Teil 1 - 3

und ähnliche Ausführungen

Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung

HIL-QUICK® Female push on terminals

acc. to DIN 46245,

part 1-3 and similar

double crimp

Alternative Isolierstoffe:


TF PVC

SQ Polycarbonat

Alternative insulations:

TF PVC

SQ Polycarbonate



PVC

Nenn- querschnitt mm²	Isolierstoff PVC -10°C bis +75°C	Artikel-Nr.	Nenngröße			Abmessung mm				1000 Stck. ~ kg	VE / Stück	
			Steck- breite mm	Steck- dicke mm	mm²	l	l ₁	a ₂	Mat.- Dicke			
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10180 GH	2,8	0,5	1	18	6,0	10	0,30	0,350	1.000	100
		10181 GH	2,8	0,8	1	18	6,0	10	0,30	0,450	1.000	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10182 GH	2,8	0,5	2,5	18	6,0	10	0,35	0,500	1.000	100
		10183 GH	2,8	0,8	2,5	18	6,0	10	0,35	0,600	1.000	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10185 GH	4,8	0,5	1	19	6,0	10	0,35	0,750	1.000	100
		10186 GH	4,8	0,8	1	19	6,0	10	0,35	0,750	1.000	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10190 GH	4,8	0,5	2,5	19	6,0	10	0,35	0,800	1.000	100
		10191 GH	4,8	0,8	2,5	19	6,0	10	0,35	0,800	1.000	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10200 GH	6,3	0,8	1	21	7,5	10	0,45	1,200	1.000	100
		10210 GH	6,3	0,8	2,5	21	7,5	10	0,45	1,250	1.000	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14												
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10220 GH	6,3	0,8	6	24	7,5	13	0,45	1,500	500	100
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10250 GH	7,7	0,8	1	23	9,5	10	0,40	1,300	1.000	100
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10255 GH	7,7	0,8	2,5	25	10,0	10	0,45	1,600	1.000	100
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10260 GH	9,5	1,2	6	29	12,0	13	0,45	2,100	500	100