







Clips femelles
entièrement isolés

Languettes mâles







PVC

Isolation renforcée par bague métallique

Section mm ²	Isolant PVC -10°C à +75°C	Référence	Dénomination mm		
			Largeur d'enfichage	Epaisseur d'enfichage	mm ²
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10266	2,8	0,5	1
		10267	2,8	0,8	1
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10270	4,8	0,5	1
		10275	4,8	0,8	1
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10290	4,8	0,5	2,5
		10295	4,8	0,8	2,5
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10280	6,3	0,8	1
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10300	6,3	0,8	2,5
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10310	6,3	0,8	6

Conditionnement: Sachets de 100 pièces

Isolation renforcée par bague métallique

Section mm ²	Isolant PVC -10°C à +75°C	Référence	Dénomination mm		
			Largeur d'enfichage	Epaisseur d'enfichage	mm ²
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10330	2,8	0,8	1
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10331	4,8	0,5	1
		10332	4,8	0,8	1
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10333	4,8	0,5	2,5
		10334	4,8	0,8	2,5
0,5 - 1,5 AWG 20 - 16		10340	6,3	0,8	1
> 1 - 2,5 AWG 16 - 14		10345	6,3	0,8	2,5
> 2,5 - 6 AWG 12 - 10		10350	6,3	0,8	6

Conditionnement: Sachets de 100 pièces