

Kabelverschraubung


DIN 46320 für normale Anforderungen mit Dichtring aus Weichgummi. Wegen der Gefahr von Spannungsrißbildung ist seitlicher Zug auf die Verschraubung und größeres Anzugsmoment zu vermeiden



Material: schlagfestes **Polystyrol**
 Farbe: grau RAL 7035 oder schwarz
 Schutzart: IP 54 mit Anschlußgewindedichtring IP 66
 Temperaturbeständigkeit: -25°C bis max.+60°C

Cable screw glands

DIN 46320 for normal applications with soft rubber gasket. Due to the risk of formation of strain fissures the lateral stress on the gland and higher turning moment are to be avoided

material: impactresistant Polystyrol
 colour: grey RAL 7035 oder schwarz
 protection spec.: installation with connection thread gasket IP 66
 temperature resistance: -25°C up to max.+60°C



Nenngröße nominal size	grau / grey mit einteiligem Dichtring with single gasket	schwarz / black mit einteiligem Dichtring with single gasket	mit aus- schneidbarem Dichtring with universal gasket	Abmessung / dimension mm					VE/ Stück
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	AG	H	GL		ø - ø	
PG 7	50100	50600	-	PG 7	20	8	13 / 15	3,5 - 6	50
PG 9	50101	50601	50131	PG 9	21	8	16 / 19	4,5 - 7	50
PG 11	50102	50602	50132	PG 11	22	8	19 / 22	6 - 9	50
PG 13,5	50103	50603	50133	PG 13,5	26	9	22 / 24	9 - 12	50
PG 16	50104	50604	50134	PG 16	28	10	23 / 27	11 - 14	50
PG 21	50105	50605	50135	PG 21	32	11	30 / 33	14 - 18	20
PG 29	50106	50606	50136	PG 29	35	11	40 / 42	18 - 25	20
PG 36	50107	50607	50137	PG 36	39	13	50 / 53	25 - 32	10
PG 42	50108	50608	50138	PG 42	44	13	55 / 60	30 - 38	10
PG 48	50109	50609	50139	PG 48	44	15	60 / 65	38 - 44	5

