

Kabelverschraubung

DIN 46320, mit 6-kt-Ansatz am Zwischenstutzen

Dichtring aus Weichgummi

Material: Messing, gal. vernickelt

Schutzart: IP 54 mit Anschlußgewindedichtring IP 65

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C

Cable screw glands


DIN 46320, with hexagonal plug


with soft rubber gasket

material: brass, nickel-plated

protection spec.: IP 54 installation with connection thread gasket IP 65

temperature resistance: -20°C up to +60°C



Nenngröße nominal size	mit einteiligem Dichtring with single gasket Artikel-Nr.	mit ausschneidbarem Dichtring with universal gasket Artikel-Nr.	Abmessung / dimension mm					VE/ Stück
			AG	H	GL		ø - ø	
PG 7	50560	-	PG 7	15	6	13 / 15	5 - 7	100
PG 9	50501	50531	PG 9	15	6	13 / 17	6 - 8	100
PG 11	50502	50532	PG 11	17	6	18 / 20	8 - 10	50
PG 13,5	50503	50533	PG 13,5	19,5	6,5	20 / 22	10 - 12	50
PG 16	50504	50534	PG 16	21,5	6,5	22 / 24	12 - 14	50
PG 21	50505	50535	PG 21	24	7	28 / 30	15 - 17	50
PG 29	50506	50536	PG 29	26	8	37 / 40	24 - 26	25
PG 36	50507	50537	PG 36	30	9	47 / 50	33 - 35	20
PG 42	50508	50538	PG 42	34	10	54 / 57	41 - 43	10
PG 48	50509	50539	PG 48	37	10	60 / 64	45 - 47	10