

## HIL-SHRINK® HQ 2:1

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch, selbstverlöschend nach UL 224 105° C

**ACHTUNG:** Transparente Ausführung ist nicht selbstverlöschend!

Schrumpfrate: 2:1

Dauergebrauchstemperatur: -55° C bis +125° C

Material: Polyolefin strahlenvernetzt

Schrumpftemperatur: > +120° C

Farbe: schwarz, grün/gelb

HIL-SHRINK® HQ 2:1 Thin wall flexible heat shrinkable tubings, self extinguishing acc. to UL 224, 105°C

**ATTENTION:** the transparent tubings are not self extinguishing!

shrink ratio: 2:1

permanent operating temperature: -55° C up to +125° C

material: polyolefin cross-linked

shrink temperature: > +120° C

colour: black, green / yellow



\* Teilmengen lieferbar

Artikel-Nr. schwarz black	Artikel-Nr. grün/gelb green/yellow	Maße Zoll	Abmessung mm			VE	VE
		ø D	min. bei Anlieferung ø D	max. nach vollständ. Schrumpfung ø d	Wanddicke nach vollst.Schrumpfung s	Spulen [m] schwarz/ black	Spulen [m] grün/gelb green/yel
30100	30101	3 / 64"	1,2	0,6	0,45	150	150
30110	30111	1 / 16"	1,6	0,8	0,45	150	150
30120	30121	3 / 32"	2,4	1,2	0,51	150	150
30130	30131	1 / 8"	3,2	1,6	0,51	150	150
30140	30141	3 / 16"	4,8	2,4	0,51	75	75
30150	30151	1 / 4"	6,4	3,2	0,64	75	60
30160	30161	3 / 8"	9,5	4,8	0,64	75	60
30170	30171	1 / 2"	12,7	6,4	0,64	75	60
30190	30191	3 / 4"	19,0	9,5	0,76	75	45
30200	30201	1"	25,4	12,7	0,89	30	45
30220	30221	1 1 / 2"	38,0	19,0	1,02	30*	30
30230	-	2"	50,8	25,4	1,14	30*	-
30240	-	3"	76,2	38,1	1,30	15*	-
30250	-	4"	101,6	50,8	1,40	15*	-

Weitere Farben bestellen Sie bitte, indem Sie die letzte Zahl der Art.Nr. mit der Farbzahl ersetzen (weiß 2, rot 3, blau 4, gelb 5, grün 6, transparent 7)

Other colours: please only change the last No. of the Art.Nr.(white 2, red 3, blue 4, yellow 5, green 6, clear 7)