


Aderendhülsen für kurz- und erdschluss sichere Leitungen

Insulated Ferrules for short circuit and earth fault current proof cables

Embouts pour conducteurs protégés contre court-circuit et courant de défaut



Technische Information

Einführtrichter aus Polypropylen,
wärmebeständig bis 105°C.

Werkstoff: E-Cu,
Oberfläche galvanisch verzinkt.
Mindestschichtdicke 3µm.

Technical Information

Insertion Funnel is made of Polypropylene
and is heatresistant up to 105 Deg. C.

Material: E-Copper,
Surface electro tinned.
Minimum Coating Thickness 3µm.

Information Technique

Collerette Isolante en Polypropylène
Température Maximale: 105°C.

Matière: Cu-E,
Traitement: Etamage ≥ 3µm.

Nenngröße mm² - I2 Size mm² - I2 Section mm² - I2	Typ Type Type	AWG	Farbe Colour Couleur DIN	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 1	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	Farbe Colour Couleur 2	Art.-Nr. Part-No. Ref.-No.	d1	d2	l1	l2	s1	s2	VPE Packing unit Emballage
1,50 - 8	N	16		XE 330		XE 330		XE 230	1,70	7,50	17,50	8,00	0,15	0,30	100
1,50 - 10	L	16		XE 334		XE 334		XE 234	1,70	7,50	19,50	10,00	0,15	0,30	100
2,50 - 8	N	14		XE 340		XE 140		XE 340	2,20	8,00	17,50	8,00	0,15	0,30	100
2,50 - 12	L	14		XE 342		XE 142		XE 342	2,20	8,00	21,50	12,00	0,15	0,30	100
4,00 - 10	N	12		XE 345		XE 145		XE 345	2,80	9,50	19,50	10,00	0,20	0,50	100
6,00 - 12	N	10		XE 350		XE 150		XE 250	3,50	10,00	23,00	12,00	0,20	0,50	100
10,00 - 12	N	8		XE 355		XE 155		XE 255	4,50	11,50	24,00	12,00	0,20	0,50	100
16,00 - 12	N	6		XE 360		XE 160		XE 260	5,80	13,50	25,50	12,00	0,20	0,50	100

N = normal / normal / normal

L = lang / long / long

Die Vorteile der neuen Version nochmals auf einen Blick:

Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschluss sicheren Leitungen bis 3 kV. Hierzu ein Auszug aus der DIN VDE 0250 Teil 602 für Sonder Gummi- Aderleitungen:

The advantages of the new version:

Diameter of the plastic collar fitting to all common short circuit proof and earth fault current proof wires up to 3 kV. For this an extract of the DIN VDE 0250 Part 602 for short circuit proof wires:

Les avantages de la nouvelle version résumés:

Enveloppes isolantes agrandies pour toutes les lignes jusqu'à 3 kV protégées par mise à terre contre les courts-circuits. A ce propos, voici un extrait de DIN VDE 0250 partie 602 pour les conducteurs spéciaux isolés au caoutchouc:

Bauartkurzzeichen Type Type	Nennwert Size Section mm²	Mittlere Außendurchmesser Middle outside diameter Diamètre extérieur moyen mm²	Bauartkurzzeichen Type Type	Nennwert Size Section mm²	Mittlere Außendurchmesser Middle outside diameter Diamètre extérieur moyen mm²
NSGAFÖU 1,8/ 3kV	1,5	6,5	NSGAFÖU 1,8/ 3kV	1,5	7,0
	2,5	7,0		2,5	7,5
	4,0	7,5		4,0	9,0
	6,0	8,0		6,0	9,5
	10,0	9,0		10,0	11,0
	16,0	11,5		16,0	13,0